B5817WS-B5819WS

!"#$%&!'()((

/ Descriptions

789':(:

73*4++;<#9=4> #=?#%#789':(:#@A%1+=3#@%3;%B !#

/ Features

C4/#,41=+= #,& 11D& #>&4,E FG#@&4>D3+!#


/ Applications

H ? &%A#,D&,41 !#

#

/ Equivalent Circuit

#



/ Pinning



#


@IJK-L%+*4> # # @IJ(-M?4> #

#


/ Marking

#

$4> A#	NOPKQR7#	NOPKPR7#	NOPKSR7#
$%&;=?B#	F7T#	F7"#	F7C#




/ Package Dimensions



#

/ Marking Instructions



H

SJ

J4+ -#

F-## # L45,%?<#L4> #

7T-# # @&4>D3+#X<, #

#

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



J4+ -#

K K0) KP) Z) S)1 3`# # # K!@& * %+-?B-K0)aKP)℃E#X-5 -Z)aS)1 3!#

((W0±0 0±)!01 3`# # (!@ %;#X 5,!-(W0±0℃E#9D&%+-4?-0±)!01 3!#

: (K)℃.1 3!# # # # :!L44A-?B#7, >-#(aK)℃.1 3!#

#

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

#

(Z)±0℃# # K)±K#1 3!## # # X 5,!-(Z)±0℃# # X-5 -K)±K#1 3#

#

/ Packaging SPEC.

##.## bbC#

@%3;%B #X<, #!#	U?-+1 " # $#					9-5 ?1-4?## " % &##\D?-+ ' 5 5]#		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box (	Outer Box)
SOD-323	3,000	10	30,000	6	180,000	7″ ×8	180×120×180	390×385×205