
BAV56W


v ̈Ω Parameter	ϒ N Symbol	̈Ω Ö Rating	D Ч Unit
Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	85	V
Continuous reverse voltage	V_R	75	V
Continuous forward current	$I_{F(1)}$	215	mA
	$I_{F(2)}$	125	mA
Repetitive peak forward current	I_{FRM}	450	mA
Non-repetitive Peak Forward Current	$I_{FSM(1)(t=1\ S)}$	0.5	A
	$I_{FSM(2)(t=1\ mS)}$	1.0	A
	$I_{FSM(3)(t=1\ S)}$	4.0	A
Total power dissipation	P_{tot}	200	mW
Junction Temperature	T_j	150	
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55 150	


v ̈Ω Parameter	ϒ N Symbol	Ш :ϒ Ţ Test Conditions	ώ ṇ Ö Min	Ɛ ʒ Ö Typ	ώ ᶻ Ö Max	D Ч Unit
Forward Voltage	V_F	I_F=1mA			715	mV
		I_F=10mA			855	mV
		I_F=50mA			1.0	V
		I_F=150mA			1.25	V

Instantaneous Revers Tc0.0033 TD0269.7803 Tm-0.00070l50269.7803 Tm-0.R Tm-0nt225.7062 41403 Tm(t)8.69ltJ


≠ ∃ ÃΆ´E ∀ ƒ / Electrical Characteristic Curve








ᵘ Ė Ò Ļ ʃ / Package Dimensions



Ł. Ļ Ω / Marking Instructions



ب ˝ χ

K χ ѭ ҳ и Ґђ

D : χ ѭ ҷ N Ґђ

Note: