BR4953

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Drain-Source Voltage	V_{DSS}	-30	V
Gate-Source Voltage	V_{GSS}	±20	V

/ Electrical Characteristics(Ta=25)


Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Gate Resistance	R_G[b]	V_{GS}=0V V_{DS}=0V F=1MHz		11		Ω
Input Capacitance	C_{iss}[b]	V_{GS}=0V V_{DS}=-25V Frequency=1.0MHz		550		pF
Output Capacitance	C_{oss}[b]			60		
Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}[b]			52		
Turn-on Delay Time	$t_{d(ON)}$[b]	V_{DD}=-15V R_L=15 I_{DS}=-1A V_{GEN}=-10V R_G=6		10	18	ns
Turn-on Rise Time	T_r[b]			15	20	
Turn-off Delay Time	$T_{d(OFF)}$[b]			22	38	
Turn-off Fall Time	T_f[b]			15	25	

Notes:


a : Pulse test ; pulse width 300 s, duty cycle 2%.

b : Guaranteed by design, not subject to production testing.

/ Electrical Characteristic Curve



/ Marking Instructions



BR

4953

****

Note:

BR:	Company Code.
4953:	Product Type Code
****:	Lot No. Code, code change with Lot No.

<6f9d0bc408bd00810686> /TT2 1 Tf .85.2535 TD 0 -63 066 1 T150492 0 0942.72 145.35 TD 0 02.2(<03bd> /TT2