
BRCL4058NZR ɔ ɔ ʐ 1A ˋ ˜ ɔ ɔ ɹ پ ɔ / ɔ ɻ í
ɹ ɭ ي ظ ظ ɔ א ɔ ɹ ت ل BRCL4058NZR ظ ɹ پ
P-MOSFET ɹ i گ ɔ ث j ɹ ɭ ظ ɔ چ ڭ ˜ ٦ ◗ ɔ 4.2V
ă ɔ ɔ ص ɔ گ ف Φ ظ ф ɻ ɔ ʐ 4.2V ɔ ɔ ں₆ ф 1/10 ƀ ɔ₅
ɻ ฿ ɔ
ژ ɔ ɑ

/ Pinning



PIN Num.	Symbol	Function
1	TEMP	
2	SUR J	
3	GND	
4	VDD	
5	BAT	
6	STDBY	
7	CHRG	
8	CE	

/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)

PARAMETER	SYMBOL	RATINGS	UNITS
VDD/CHRG/STDBY Pin Voltage	$V_{VDD/CHRG/STDBY}$	-0.3~36	V
VCE Pin Voltage	V_{CE}	-0.3~32	
BAT Pin Voltage	V_{BAT}	-5~15	
PROG Pin Voltage	V_{PROG}	-0.3~6	
TEMP Pin Voltage	V_{TEMP}	-0.3~15	
Operating Ambient Temperature Range	T_{OP}	-40~+85	°C
Storage Temperature	T_{stg}	-55~+150	°C
Lead Temperature (Soldering, 10s)	T_{solder}	260	°C
ESD	HBM	2000	V
	MM	200	V

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Indicator Pin Status CHRG/STDBY						
CHRG Pin Output Current	I_{CHRG}	V_{DD}=5V;V_{CHRG}=1V	1	2.5	5	mA

/ Function description

ㄎㄖ ： ₆ ㄔ140 ㊣ĺ ₱ i BRCL4058NZR ሀ♬ ㅌ ㅅ ₱ ㊣ ɔ
ɔ Ǎ ı Ǎ گ₿ㄎㄖص♬ - ڑ ɔ ₸ ⋮ Ɛ ע ₱ ɔ ɔ


ㄎㄖ ሀኩ ڈ ڃ ɔ ت ㊣ VDDɔ VDD ₆ ڈ ڃ ڈ ں i ㄎㄖ
UVLO ڍ ㅏ ب Ψ VDD ₆ ɔ ɔ ≈200mV ㄎㄖ j گ

BRCL4058NZR ڑ ص ı Ǎ ㄎㄖ ㄹ ص ㄱ VDDɔ ٨ص
i ㄎㄖف ڑ ㄱɔ VDD ï ں * ڑ ㅉ ㄎㄖگ
* ɔ

BRCL4058NZR ◖ ت ↑ ~ ڑ ㄱ CHRG STDBY ɔ ɔ ↑
CHRGą Ⱨɔ STDBY ≈گ ɔ ă~ ت CHRG STDBYʯu ≈گ
♂ ♁ j ɾ ↑ ~ ı Ǎ j ɾ ㊣ ↑ ~ ڑ ㄱ

↑	CHRG/ ~ ♂	STDBY/ ~ ♂
* ɔ		♁
ɔ ◗	♁	
ص ɔ ص≈ ص Ⱨ ㄱ ⅋WHPS ɾ,	♁	♁
YGG j ɔ	ڈ ♣	

/ Package Dimensions



/ Marking Instructions



ب

EU и .

738 ; Q N .

XX ˊ ڑ ڈ ï ˊ ~

---- ا N . ۓ ا N ψ

N	٦
BRCL4058NZR-4.2	BR/4058N-42/****