
@ *f* Parameter	… Z Symbol	*f* › Rating	% y Unit
Peak pulse power (t_p = 8/20 s)	P_K	35	W
Peak pulse current (t_p = 8/20 s)	I_{PP}	5.5	A
ESD according to IEC61000-4-2 air discharge	V_{ESD}	±30	KV
ESD according to IEC61000-4-2 contact discharge		±30	
Junction temperature	T_J	150	
Storage temperature	T_{STG}	-55~+150	

@ *f* Parameter	… Z Symbol	y ¡ Ú ^ Test Conditions	Â 4 › Min	Á º › Typ	Â Ý › Max	% y Unit
Reverse maximum working voltage	V_{RWM}				5.0	V
Reverse leakage current	I_R	V_{RWM} = 5V			0.5	uA
		V_{RWM} = 3.5V			0.3	uA
Reverse breakdown voltage[1)]	V_{BR}	I_T = 1mA	5.6			V
Clamping voltage [2)]	V_C	I_{PP} = 1A t_p				

Ô ? d • Ž ¢ / Electrical Characteristic Curve

Ø ¤ =) ¢ / Package Dimensions


DFN0603 Unit:mm



Dimensions In Millimeterer			
Symbol	MIN	TYP	MAX
A	0.58	0.60	0.65
B	0.28	0.30	0.35
C	0.28	0.30	0.34
L	0.16	0.19	0.22
L2	-	0.34	-
l	0.20	0.23	0.26

Rev.02 202102

š WD t … • Ž ¢ (x /) / : K S V K X G Z [X K 6 X U L O R K L U X / 8 8 K L R U] 9 U R J K X O T M 6



ª ¢ y Note:

1o• Ä ½ “ † 150 ½200 - k ž • 60 ½120sec; 1.Preheating:150~200 - , Time:60~120sec.

2o• Q › “ † 255 r5 - k ž • 4 Ò 5 r0.5sec; 2.Peak Temp.:255 r5 - , Duration:5 r0.5sec.

3o•D N ò i Ò 0 , † 2 ½10 - /sec. 3. Cooling Speed: 2~10 - /sec.

ÂD /Cã p ¯ »] / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

“ † y 260 r5 - ž • y 10 r1 sec. Temp.:260±5 Time:10±1 sec

G P á / Packaging SPEC.

2 & x / REEL

Package Type 7>û ˜ E	Units ;>û ¦H					Dimension ;>û p . (unit Æmm³)		
	Units/Reel / --	Reels/Inner Box -- /-	Units/Inner Box /-	Inner Boxes/Outer Box - /1ç	Units/Outer Box /1ç	Reel	Inner Box×	Outer Box1ç
DFN0603	15,000	10	150,000	4	600,000	7 s ×8	210×205×205	445×435×230

„ Ð y ƒ / Notices