"Yَّ

Silicon PNP transistor in a SOT-23 Plastic Package.


◕ È

Complements the MMBTA06.

❦ ِ

General purpose amplifier.

ภ ُ ๊ ≠ ع



ã ﻨ ษ ๎




PIN1 Base PIN 2 Emitter PIN 3 Collector


ﻁ. ห ـَ

h_{FE} Range	>100
Marking	HR2G

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	-80	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	-80	V
Emitter to Base Voltage	V		


≠ Ǝ ̃Ạ ́E ᛋ ƒ


Ic — VCE
Ta=25℃
4.0mA
3.5mA
3.0mA
2.5mA
2.0mA
1.5mA
1.0mA
0.5mA
IB=0mA
Ic (mA)
VCE (V)
hFE — Ic
VCC=5V
3V
1V
Ta=125℃
25℃
-40℃
hFE
Ic (mA)
VCE(SAT) — Ic
IC / IB=20
Ta=125℃
25℃
-40℃
VCE(SAT) (V)
Ic(mA)



VBE(SAT) — Ic
Ta=25℃
IC / IB=10
VBE(SAT) (V)
Ic (mA)
VBE(ON) — Ic
VCE=2V
Ta=-40℃
25℃
125℃
VBE(ON) (V)
Ic (mA)
Cob — VCB
Ta=25℃
f=1MHz
Cib
Cob
Cob (pF)
VCB (V)


Ta=25℃
VCE=10V
CURRENT GAIN-BANDWIDTH PRODUCT (MHz)
Ic (mA)

ᵘ ĖÒĻ ʃ



ł. Ļ Ω



H


R2G

Note:

H: Company Code.

R2G: Product Type Code

Wh p shudwxuh Suriloh iru LU Uhiorz Vroghulqj+Se0luhh,



		Note:
1	25 150 60 90sec;	1.Preheating:25~150 , Time:60~90sec.
2	245 5 5 0.5sec;	2.Peak Temp.:245 5 , Duration:5 0.5sec.
3	2 10 /sec.	3. Cooling Speed: 2~10 /sec.

Ŵ