

WR0553 ṂṂÞ QSQ ÆṀ ч s ‖ ㄱ Silicon NPN transistor in a TO-220 Plastic Package.

лъ WLS65 Йӌ ´
Complement to TIP32.

ȇ̂ ̃ ʌ I ' ㄴ ό Ầ Ԋ ѽ ᶻ
Medium power linear switching applications.






PIN1 χ Base PIN 2 χ Collector PIN 3 χ Emitter

/ h_{FE} Classifications & Marking


v ˝Ω Parameter	ϒ N Symbol	˝Ω ë Rating				D Ч Unit
		TIP31	TIP31A	TIP31B	TIP31C	
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	40	60	80	100	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	40	60	80	100	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	5.0				V
Collector Current - Continuous	I_C	3.0				A
Peak Collector Current	I_{CP}	5.0				A
Base Current - Continuous	I_B	1.0				A
Collector Power Dissipation	P_C	2.0				W
Collector Power Dissipation	P_C (Tc=25)	40				W
Junction Temperature	T_j	150				
Storage Temperature Range	T_{sag}	-55 150				

v ˝Ω


/ Electrical Characteristic Curve



/ Package Dimensions



/ Marking Instructions



␣ ˝ χ	
BR χ	ѭ ϗ и Ђ
TIP31 χ	ѭ ғ β ȝ ᴺ
---- χ	ѭ ı ғ ń ᴺ Ђ ı ҿ ı ғ ń ᴺ Ψ ҏ
Note:	
BR:	Company Code
TIP31:	Product Type.
****:	Lot No. Code, code change with Lot No.